




	Normes	Résultats	Produit
 Format	EN ISO 24342	1500,0 X 250,0 mm	LLP301
 Épaisseur	EN ISO 24346	4,5 mm	LLP302
 Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	LLP303
Traitement de surface		K-Guard+	LLP304
Garantie*	Industrielle légère	10 ans	LLP305
	Commerciale	12 ans	LLP306
	Résidentielle	30 ans	LLP307
Chanfrein	-	Non	LLP308
Type de revêtement	EN 649/ EN ISO 10582	PVC hétérogène compact	LLP309
Classification	EN 685/EN ISO10874 - Usage industriel léger	42: Général	LLP310
	EN 685/EN ISO10874 - Usage commercial	33: Intense	LLP311
	EN 685/EN ISO10874 - Usage domestique	23: Intense	LLP317
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1	
Résistance aux taches	EN ISO 26987/EN 423	Excellent	
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	≥7	
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	Groupe T	
	EN ISO 10582	Type 1	
Flexibilité	EN ISO 24344	Validé	
Stabilité dimensionnelle	EN 434	≤ 0.10%	
Bruit d'impact	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL _w = 13 db	
Poinçonnement rémanent	EN 433/ EN ISO 24343-1	≤ 0.1mm	
Usure due aux chaises à roulettes	EN 425/ISO 4918	Validé	
Masse surfacique	EN ISO 23997	7470 g/m ²	
Résistance thermique	ISO 8302	0,0245 m ² K/W	
		Compatible chauffage au sol. Max 27°C	
Glissance**	DIN 51130	R10	
	DIN 51097	B	
	EN 13893	DS	
TVOC* à 28 jours	NF EN ISO 16000	A+	
Colle		Colle poissante	
Recyclable		Apte	
Sans phtalates		Oui	

*Sous réserve de conditions, voir site internet

**La résistance au glissement est mesurée sur le produit provenant de l'usine et peut être affectée par son type d'usage et par la façon dont le produit est traité

Pour de plus amples informations:

Designflooring SAS

T : 01 57 32 39 13

F : 01 57 32 39 14

ventes@designflooring.com

www.designflooring.com

Fabriqué suivant :ISO 9001



EN 14041:2004 (DOP 2017/LLLB/EN/01)
Notified body 0321
Floor Coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/33/42
Manufactured to ISO 10582

