

**CLASSIC A - BRESCIA - VERNIS UV - POINT DE HONGRIE****A16707**

© lalegno

**Dimension board**

<b>LONGUEUR</b>	660 mm
<b>LARGEUR</b>	90 mm
<b>ÉPAISSEUR TOTALE</b>	14.0 mm
<b>ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE</b>	3 mm
<b>CONTENU DE LA COUCHE</b>	6L + 6R

**Dimension Colis**

<b>LONGUEUR DU PAQUET</b>	1400 mm
<b>LARGEUR DU PAQUET</b>	185 mm
<b>ÉPAISSEUR DU PAQUET</b>	86 mm
<b>POIDS DU PAQUET</b>	10 kg
<b>COUCHES/PAQUET</b>	12
<b>M<sup>2</sup>/PAQUET</b>	0.71 m <sup>2</sup>

**Dimension Palette**

<b>LONGUEUR DE PALETTE</b>	1400 mm
<b>LARGEUR PALETTE</b>	1050 mm
<b>HAUTEUR DE PALETTE</b>	1050 mm
<b>POIDS DE LA PALETTE</b>	1045 kg
<b>PAQUET/PALETTE</b>	110
<b>M<sup>2</sup>/PALETTE</b>	78.10 m <sup>2</sup>

**CARACTÉRISTIQUES****Couche supérieure**

<b>TYPE DE BOIS</b>	Chêne
<b>NOM LATIN</b>	Quercus Robur
<b>CHOIX DE BOIS</b>	CLASSIC A
<b>CONSTRUCTION</b>	3-plis
<b>ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE</b>	3 mm
<b>MOTIF</b>	Pointe d'hongrie
<b>MÉTHODE DE COUPE</b>	Zaagfineer
<b>CHANFREIN</b>	Micro chanfrein 4 côtés
<b>FINITION</b>	Vernis
<b>STRUCTURE DE LA SURFACE</b>	Lisse

**Composition du support**

<b>TYPE DE SUPPORT</b>	Hevea
<b>ESSENCE DE BOIS SUPPORT</b>	Hevea
<b>ÉPAISSEUR TOTALE SUPPORT</b>	11 mm
<b>ENCOLLAGE</b>	Kruiselings

**Pose**

<b>SYSTÈME</b>	<b>APPLICATIONS</b>	<b>CHAUFFAGE AU SOL</b>
Rainure et languette	Usage domestique léger. Usage commercial modéré. Usage commercial normal. Usage domestique normal. Usage commercial intensif.	Oui
		<b>REPORÇABLE</b>
		Oui

# CLASSIC A - BRESCIA - VERNIS UV - POINT DE HONGRIE

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

A16707

	Standard	Résultat
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1	Dfl-S1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
PCP	CEN/TR 14823	$\leq 5\text{ppm}$
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12667 / ISO 8302	0,11 $\text{m}^2 \text{k/w}$
DURABILITÉ BIOLOGIQUE	EN 335	Classe 1
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	EN 1533	Passé
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 15676	Passé
TAUX D'HUMIDITÉ	EN 13183-1	7% (+/-2%)

## CERTIFICATION



EN 14342

